

機械加工設備一覧：旋盤

加工分類	設備名称	メーカー	形式・型名	仕様（能力）	台数
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-25M	φ260×300mm／10インチチャック／12角タレット・C軸付	2
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-25	φ260×300mm／10インチチャック／10角タレット	3
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-250	φ280×300mm／10インチチャック／12角タレット	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-35	φ320×300mm／10インチチャック／12角タレット	2
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-3H	φ250×600mm／10インチチャック／10角タレット	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	SL-4B	φ300×400mm／12インチチャック／10角タレット	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	ZL-25M	φ260×500mm／12インチチャック／12角タレット・C軸付	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	NZX1500	φ320×500mm／8インチチャック（2スピンドル）／2タレット・複合加工	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	CL-25	φ280×500mm／10インチチャック／12角タレット	1
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	CL2000	φ340×510mm／8インチチャック／12角タレット	2
旋盤	NC旋盤	DMG 森精機	CL-203	φ340×200mm／8インチチャック／12角タレット	1
旋盤	立形複合旋盤	オークマ	VTM100-2P	φ1,000×H800mm／ATC40本・Y軸C軸付	1
旋盤	NC旋盤	オークマ	LB-25	φ340×500mm／10インチチャック／12角タレット	1
旋盤	NC旋盤（ハンドリングロボット+ビジョンシステム）	ヤマザキマザック+安川電機	HQR-200MSY	φ30×700mm／8インチチャック（2スピンドル）／2タレット・Y/C軸複合加工／ロボット自動搬送・ビジョン	1
旋盤	NC旋盤	滝澤鉄工所	TCN2500	加工能力：φ340×500mm／10インチチャック／12角タレット	1
旋盤	NC旋盤	滝澤鉄工所	TX-30G	φ80×300mm／8インチチャック／10角タレット	2
旋盤	NC旋盤	ムラタ	MW-300G	φ300×250mm／12インチチャック×2／平行2スピンドル・2タレット	2
旋盤	NC旋盤	昌運	AH-30	φ280×300mm／8インチチャック／12角タレット	2
旋盤	NC旋盤（バーフィーダー）	DMG 森精機+アルプスツール	CL-150+AX-3	φ210×350mm／6インチチャック／12角タレット・バーフィーダー付	1
旋盤	CNC自動旋盤（バーフィーダー）	スター精密+アルプスツール	SR-32J II +ASR X-32PN3	最大加工径φ32mm／最大加工長320mm／ガイドプッシュ式・バーフィーダー付	1
旋盤	汎用旋盤	豊和産業	-	-	1

設備	加工能力（目安）
横形マシニングセンタ	切削加工（加工精度：±0.01mm程度）
立形マシニングセンタ	切削加工（加工精度：±0.01mm程度）
NC旋盤	旋削加工（加工精度：±0.01mm程度）
円筒研削盤	研削加工（加工精度：±0.002～0.005mm程度）

項目	対応実績
寸法公差	±0.005mm
真円度	±0.003mm
同軸度	±0.005mm
平面度	±0.01mm
面粗さ	Ra0.8

※上記は対応実績の一例です。製品形状・材質・加工方法・サイズ・熱処理条件などにより対応可能な精度は異なります。詳細はお問い合わせください。